



Tooted, mis vastavad hügieeni- ja puhtuse standarditele

## Betoonpõrandad ravimitööstuses

Ravimitööstuse tootmis- ja laboriruumid on väga tundlikud saasteainete ja bakterite suhtes. Seetõttu peab kõiki pindu saama lihtsasti puhastada.



Tikkurilal on suur valik pinnakatteid, mis sobivad ravimitööstuse ruumide jaoks. Veepõhine epoksüüd-pinnakate Fontefloor EP 100 on ideaalne valik betoonpõrandatele ja [seintele](#), mida mõjutavad mõõdukad keemilised ja mehaanilised koormused. Kõige raskematesse tingimustesse soovitame selliseid vastupidavaid lahustivabu tooteid nagu [Temafloor 3000](#) ja Temafloor 4000.

## Keskmine keemiline ja mehhaaniline koormus

Süsteemi	Kruntimine 1-2 korda	1. kiht	2.	Lakk pind, kui vajalik
----------	----------------------	---------	----	------------------------



kood			kiht	
TC121	<a href="#">Temafloor 200 Primer - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk</a>	<a href="#">Temafloor P 300 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdpinnakate</a>		<a href="#">Fontedur FL Matt - kahekomponentne veepõhine polüuretaan-pinnalakk, Temafloor 210 Clear - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk, Temafloor 400 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk</a>
Epoxy floor system, that can be installed in one day. Glossy and easy to keep clean, self-leveling topcoat for moderate mechanical and chemical stress.				
TC122	<a href="#">Temafloor 400 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk</a>	<a href="#">Temafloor P 300 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdpinnakate</a>		<a href="#">Fontedur FL Matt - kahekomponentne veepõhine polüuretaan-pinnalakk, Temafloor 210 Clear - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk, Temafloor 400 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk</a>
Cost-effective epoxy floor system with glossy and easy to keep clean, self-leveling topcoat, that withstands moderate mechanical and chemical stress.				
TC123	<a href="#">Fontefloor EP Primer - UUS!</a> <a href="#">Kahekomponentne veepõhine epoksüüdkruntvärv.</a>	<a href="#">Temafloor P 300 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdpinnakate</a>		<a href="#">Fontedur FL Matt - kahekomponentne veepõhine polüuretaan-pinnalakk, Temafloor 210 Clear - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk, Temafloor 400 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk</a>
Low-VOC emission epoxy system with glossy and easy to keep clean, self-leveling topcoat, that withstands moderate mechanical and chemical stress.				
TC221		<a href="#">Temafloor P 300 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdpinnakate</a>		<a href="#">Fontedur FL Matt - kahekomponentne veepõhine polüuretaan-pinnalakk, Temafloor 210 Clear - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk, Temafloor 400 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk</a>
Epoxy floor system for damp concrete to protect floors from moderate mechanical and chemical stress. Glossy and easy to keep clean system.				

## Tugev keemiline ja väga tugev mehhaaniline koormus

Süsteemi kood	Kruntimine 1-2 korda	1. kiht	2. kiht	Lakk pind, kui vajalik
TC132	<a href="#">Temafloor 400 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk</a>			<a href="#">Fontedur FL Matt - kahekomponentne veepõhine polüuretaan-pinnalakk, Temafloor 210 Clear - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk, Temafloor 400 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk</a>
The most popular epoxy floor system for heavy mechanical and chemical stress. Glossy and easy to keep clean, self-leveling epoxy screed.				
TC133	<a href="#">Fontefloor EP Primer - UUS!</a> <a href="#">Kahekomponentne veepõhine epoksüüdkruntvärv.</a>			<a href="#">Fontedur FL Matt - kahekomponentne veepõhine polüuretaan-pinnalakk, Temafloor 210 Clear - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk, Temafloor 400 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk</a>
Low-VOC emission epoxy system. Glossy and easy to keep clean, self-leveling epoxy screed for heavy mechanical and chemical stress.				
	<a href="#">Temafloor 400 -</a>			



**TC141** [kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk](#)

Epoxy screed for extremely heavy mechanical stress. Anti-slip solution with excellent heat and impact resistance.



[Fontefloor EP Primer - UUS!](#)

**TC142** [Kahekomponentne veepõhine epoksüüdkruntvärv.](#)

Low-VOC emission epoxy screed for extremely heavy mechanical stress. Anti-slip solution with excellent heat and impact resistance.



[Fontedur FL Matt - kahekomponentne veepõhine polüuretaan-pinnalakk,](#)  
[Temafloor 210 Clear - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk,](#)  
[Temafloor 400 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk](#)

**TC231**  
 Epoxy floor system for damp concrete to protect floors from heavy mechanical and chemical stress. Glossy and easy to keep clean system.