



Lahendused kliiniliselt puhaste ja ohutute tingimuste loomiseks

Tervishoiuasutuste betoonpõrandad





Peale vastupidavuse ja lihtsa puhastatavuse peavad põrandakatted nägema ka head välja. Klientide vajaduste rahuldamiseks pakub Tikkurila disainpõrandaid ja erinevaid värvitoone, sh metallikvarjundeid. Tikkurila disainpõranda meetodeid kasutades saate luua individuaalsed ja värvikad põrandad ilma kulumiskindluse osas kompromisse tegemata.

Tervishoiuasutuste betoonpõrandad on väga tähtsad ohutu ja puhta keskkonna tagamiseks. Tikkurila pakub betoonpõrandate jaoks keskkonnasäästlikke pinnakattesüsteeme. Veepõhised värvid on ette nähtud põrandatele ja seintele, mida mõjutavad väikesed koormused, samal ajal kui epoksüüdpinnakatted ja tasandussegud on mõeldud nõudlikematesse tingimustesse.




Võtmetooded


-  Tootekirjeldus
-  Kemikaali ohutuskaart




[Temafloor 150](#) - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdvärv




[Temafloor 200 Primer](#) - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk




[Temafloor 210 Clear](#) - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk




[Temafloor 25 Clear](#) - ühekomponentne polüuretaanlakk



[Temafloor 400](#) - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk



[Temafloor P 300](#) - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdpinnakate



[Temafloor PU](#) - elastne, kahekomponentne lahustivaba polüuretaanmass

