



Vastupidavad süsteemid turvalise ja hügieenilise keskkonna loomiseks

Betoonpõrandad toiduainetööstuses




Tikkurila pakub tootmisettevõtete betoonpõrandate jaoks suures valikus tasandussegusid ja pinnakatteid, näiteks [Temafloor P 300](#), [Temafloor 3000](#) ja [Temafloor 4000](#). [Temafloor 210 Clear](#) ja [Temafloor 400](#) võib pinnale kanda koos mosaiikhelvestega, et parandada pinna libisemisvastaseid omadusi.

Toiduainetööstuses mõjutab betoonpõrandaid nii keemiline kui mehaaniline koormus. Töökeskkond peab olema hügieeniline, lihtsasti puhastatav, tolmuvaba ja niiskuskindel. Õige põrandapinnakatte kasutamine muudab töökeskkonna mugavaks ja ohutuks.




Põrandasüsteemid tootmispindadele

Süsteemi kood	Kruntimine 1-2 korda	1. kiht	2. kiht	Lakk pind, kui vajalik
---------------	----------------------	---------	---------	------------------------

 TC121	Temafloor 200 Primer - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk	Temafloor P 300 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdpinnakate		Fontedur FL Matt - kahekomponentne veepõhine polüuretaan-pinnalakk, Temafloor 210 Clear - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk, Temafloor 400 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk
---	---	---	--	--


Epoxy floor system, that can be installed in one day. Glossy and easy to keep clean, self-leveling topcoat for moderate mechanical and chemical stress.

 TC131	Temafloor 200 Primer - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk			Fontedur FL Matt - kahekomponentne veepõhine polüuretaan-pinnalakk, Temafloor 210 Clear - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk, Temafloor 400 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk
---	---	--	--	--


Epoxy floor system, that can be installed in one day. Glossy and easy to keep clean, self-leveling epoxy screed for heavy mechanical and chemical stress.

 TC141	Temafloor 400 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk			
---	--	--	--	--

Epoxy screed for extremely heavy mechanical stress. Anti-slip solution with excellent heat and impact resistance.

 TC301				
---	--	--	--	--


Extremely fast-curing acrylic system for indoor use, that withstands heavy mechanical stress. Curing is possible at low temperature.

 TC303				
---	--	--	--	--


Extremely fast-curing acrylic system for wet areas, that withstands heavy mechanical stress and hot water. Curing is possible at low temperature.

Põrandasüsteemid külmadesse ruumidesse

Süsteemi kood	Kruntimine 1-2 korda	1. kiht	2. kiht	Lakk pind, kui vajalik
---------------	----------------------	---------	---------	------------------------

 TC131	Temafloor 200 Primer - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk			Fontedur FL Matt - kahekomponentne veepõhine polüuretaan-pinnalakk, Temafloor 210 Clear - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk, Temafloor 400 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk
---	---	--	--	--

Epoxy floor system, that can be installed in one day. Glossy and easy to keep clean, self-leveling epoxy screed for heavy mechanical and chemical stress.

 TC141	Temafloor 400 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk			
---	--	--	--	--

Epoxy screed for extremely heavy mechanical stress. Anti-slip solution with excellent heat and impact resistance.



TC302

Extremely fast-curing acrylic system for outdoor use, that withstands heavy mechanical stress. Curing is possible at low temperature.



TC303

Extremely fast-curing acrylic system for wet areas, that withstands heavy mechanical stress and hot water. Curing is possible at low temperature.