



Pinnakatted ja tasandussegu suure hõõrdekoormusega pindadele

Tootmisettevõtted ja keemiatööstus



Temafloor-tooteid kasutatakse keemiatööstuses tänu nende väljapaistvale kemikaalikindlusele. Kõige levinum süsteem sisaldab krundina epoksüüdlakki [Temafloor 200 Primer](#) ja [Temafloor 3000](#) epoksüüdtasandussegu. [Temafloor P 300](#) epoksüüdvärvi kasutatakse palju tootmisruumides ja selle oluline eelis on piiramatult värvitoonivalik.

Korralikult paigaldatud pinnakate suurendab betoonpõranda vastupidavust ja lihtsustab selle puhastamist. Tootmisruumide põrandad, mis peavad taluma rasket mehaanilist ja keemilist koormust, kaetakse tavaliselt 2–3 mm paksuse kihiga.



Keskmine keemiline ja mehhaaniline koormus




Süsteemi kood	Kruntimine 1-2 korda	1. kiht	2. kiht	Lakk pind, kui vajalik
TC121	Temaflor 200 Primer - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk	Temaflor P 300 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdpinnakate		Fontedur FL Matt - kahekomponentne veepõhine polüuretaan-pinnalakk, Temaflor 210 Clear - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk, Temaflor 400 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk
Epoxy floor system, that can be installed in one day. Glossy and easy to keep clean, self-leveling topcoat for moderate mechanical and chemical stress.				
TC122	Temaflor 400 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk	Temaflor P 300 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdpinnakate		Fontedur FL Matt - kahekomponentne veepõhine polüuretaan-pinnalakk, Temaflor 210 Clear - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk, Temaflor 400 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk
Cost-effective epoxy floor system with glossy and easy to keep clean, self-leveling topcoat, that withstands moderate mechanical and chemical stress.				
TC123	Fontefloor EP Primer - UUS! Kahekomponentne veepõhine epoksüüdkruntvärv.	Temaflor P 300 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdpinnakate		Fontedur FL Matt - kahekomponentne veepõhine polüuretaan-pinnalakk, Temaflor 210 Clear - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk, Temaflor 400 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk
Low-VOC emission epoxy system with glossy and easy to keep clean, self-leveling topcoat, that withstands moderate mechanical and chemical stress.				
TC221		Temaflor P 300 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdpinnakate		Fontedur FL Matt - kahekomponentne veepõhine polüuretaan-pinnalakk, Temaflor 210 Clear - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk, Temaflor 400 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk
Epoxy floor system for damp concrete to protect floors from moderate mechanical and chemical stress. Glossy and easy to keep clean system.				


Suur keemiline ja väga suur mehhaaniline koormus

Süsteemi kood	Kruntimine 1-2 korda	1. kiht	2. kiht	Lakk pind, kui vajalik
TC132	Temaflor 400 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk			Fontedur FL Matt - kahekomponentne veepõhine polüuretaan-pinnalakk, Temaflor 210 Clear - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk, Temaflor 400 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk
The most popular epoxy floor system for heavy mechanical and chemical stress. Glossy and easy to keep clean, self-leveling epoxy screed.				
TC133	Fontefloor EP Primer - UUS! Kahekomponentne veepõhine epoksüüdkruntvärv.			Fontedur FL Matt - kahekomponentne veepõhine polüuretaan-pinnalakk, Temaflor 210 Clear - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk, Temaflor 400 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk
Low-VOC emission epoxy system. Glossy and easy to keep clean, self-leveling epoxy screed for heavy mechanical and chemical stress.				




 [Temafloor 400 -
TC141 kahekomponentne
lahustivaba epoksüüdlakk](#)


Epoxy screed for extremely heavy mechanical stress. Anti-slip solution with excellent heat and impact resistance.

 [Fontefloor EP Primer - UUS!
TC142 Kahekomponentne
veepõhine
epoksüüdkruntvärv.](#)

Low-VOC emission epoxy screed for extremely heavy mechanical stress. Anti-slip solution with excellent heat and impact resistance.

 [Fontedur FL Matt - kahekomponentne veepõhine polüuretaan-pinnalakk,
TC231 Temafloor 210 Clear - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk,
Temafloor 400 - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdlakk](#)

Epoxy floor system for damp concrete to protect floors from heavy mechanical and chemical stress. Glossy and easy to keep clean system.

 [TC301](#)
Extremely fast-curing acrylic system for indoor use, that withstands heavy mechanical stress. Curing is possible at low temperature.

Soovides rohkem infot kemikaalivastupidavuse kohta, võtke palun ühendust müügiosakonnaga.